# FICHE TECHNIQUE

| RÉF. ARTICLE | 323-1025 | LANGUE | FR |
|---|---|---|---|



## ARTICLE / MODÈLE

# Réfrigérateur professionnel SARO, 2 portes, 2/1 GN, modèle TORE GN 1400 TN

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337323050 |
| ORIGINE | Chine |
| NUMERO TARIFAIRE DOUANIER | 8418102099 |




## ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier et compartiment intérieur) acier inoxydable
- Portes à fermeture automatique, verrouillables
- 6 grilles réglables en hauteur (2/1 GN)
- Contrôle numérique de la température (Copeland)
- Isolation : 65 mm
- Refroidissement par circulation d'air
- Dégivrage automatique
- Plage de température : -2 / +8 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,700 kW
- Grilles : 6 x L 540 x P 630 mm
- Capacité (brute/nette) : 1 476/1 056 litres
- Dimensions intérieures : L 1 344 x P 680 x H 1 397 mm
- Dimensions extérieures : L 1 480 x P 830 x H 2 010 mm
- Poids (net/brut) : 200 / 239 kg
- Réfrigérant : R290
- Classe d'efficacité énergétique : D (échelle de A+++ à E)



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*

| | |
|---|---|
| ARTICLE / MODÈLE | **Réfrigérateur professionnel SARO, 2 portes, 2/1 GN, modèle TORE GN 1400 TN** |

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337323050 |
| ORIGINE | Chine |
| NUMERO TARIFAIRE DOUANIER | 8418102099 |

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- L'appareil ne doit être branché que sur une prise de courant correctement installée, mise à la terre et conforme aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Le fluide frigorigène est inflammable ; il faut absolument éviter tout endommagement du circuit de refroidissement. En cas de fuite, aérez bien la pièce et évitez toute flamme nue.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité de celui-ci sans surveillance pendant son fonctionnement.
- Ne jamais nettoyer l'appareil avec un jet d'eau ou un nettoyeur haute pression ; il existe un risque d'électrocution.
- Les fentes d'aération doivent rester dégagées de tout obstacle afin de garantir une circulation d'air optimale et d'éviter toute surchauffe.
- Le câble ne doit pas passer sur des arêtes vives ou des surfaces chaudes et doit être régulièrement inspecté pour détecter d'éventuels dommages. En cas de dommages, l'appareil ne doit pas être utilisé.
- Après un transport ou une forte inclinaison de l'appareil, laissez-le reposer au moins 5 heures avant de le mettre en marche afin d'éviter tout dommage au circuit frigorifique.
- L'appareil ne doit pas être installé à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou des poêles. Il faut également éviter l'exposition directe au soleil et les courants d'air importants.
- Ne placez pas d'aliments chauds ni de récipients ouverts contenant des liquides dans l'appareil de réfrigération afin d'éviter les problèmes de condensation et un refroidissement inefficace.
- Avant tout nettoyage ou entretien, éteignez l'appareil et débranchez-le.
- N'effectuez aucune transformation ni modification sur l'appareil ; les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié.
- Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, à savoir la conservation des aliments. Une utilisation non conforme peut causer des dommages et compromettre la garantie.
- L'appareil ne doit pas être utilisé pour le stockage de médicaments, de produits chimiques ou de substances inflammables.
- En cas de dysfonctionnements ou de pannes, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez votre revendeur.

## INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

| | |
|---|---|
| FABRICANT | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| RESPONSABLE UE | Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE. |



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*