FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	323-2122	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Congélateur de stockage SARO - noir,
modèle HT 200 B

GTIN	4017337055616
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8418108099

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) acier thermolaqué, noir ; (intérieur) plastique, blanc
- Porte verrouillable
- Sens d'ouverture de la porte réversible
- 3 grilles d'évaporation, fixes (3 compartiments)
- Régulation numérique de la température (Copeland)
- Refroidissement statique
- Dégivrage manuel
- Plage de température : -10 / -25 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,150 kW
- Grilles (fixes) : 3 x L 431 x P 415 mm
- Capacité : 129 litres
- Dimensions intérieures : L 510 x P 485 x H 620 mm
- Dimensions extérieures : L 600 x P 585 x H 855 mm
- 2 pieds réglables + 2 roulettes (à l'arrière)
- Poids (net/brut) : 45 / 58 kg
- Réfrigérant : R600a

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	Congélateur de stockage SARO - noir, modèle HT 200 B

GTIN	4017337055616
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8418108099

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable et horizontale.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni s'en servir de manière inappropriée.
- Les fentes d'aération ne doivent pas être obstruées ni recouvertes afin d'éviter toute surchauffe et un refroidissement inefficace.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de sources de chaleur, exposé à la lumière directe du soleil ou dans des pièces humides.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez votre revendeur spécialisé.
- Le fluide frigorigène est inflammable ; évitez impérativement d'endommager le circuit de refroidissement. En cas de fuite, aérez bien la pièce et évitez toute flamme nue.
- Après le transport ou si l'appareil a été fortement incliné, laissez-le reposer au moins 24 heures avant de le mettre en marche.
- Avant le nettoyage, éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le dégivrer complètement.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau.
- Les travaux d'entretien et de réparation ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- N’utilisez pas d’appareils ou d’outils mécaniques pour accélérer le processus de dégivrage. Cela pourrait endommager le circuit de refroidissement.
- Après une coupure de courant ou si l’appareil a été débranché du réseau électrique, attendez au moins 5 minutes avant de le remettre en service.
- Ne laissez la porte ouverte que le temps nécessaire afin d’éviter toute perte d’énergie et toute altération de la réfrigération.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l’UE.

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l’original.