FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	323-4600	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Congélateur coffre SARO Modèle BD 401 S

GTIN	4017337071135
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8418102099



ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) acier, thermolaqué blanc, (intérieur) aluminium, (couvercle) acier inoxydable
- Paniers : 2 x L 330 x P 544 x H 320 mm
- Compartiment 4 étoiles, adapté à la congélation, conservation possible jusqu'à 12 mois
- Contrôle numérique de la température (Copeland)
- Isolation : 90 mm
- Type de refroidissement : refroidissement statique
- Dégivrage manuel
- Convient aux classes climatiques : 4, 5
- Plage de température : <-18 °C
- 4 roulettes, H 83 mm
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,170 kW
- Capacité (brute/nette) : 380 / 378 L
- Dimensions intérieures : L 1 246 x P 501 x H 675,5 mm
- Dimensions extérieures : L 1 435 x P 730 x H 970 mm
- Poids (net/brut) : 71 / 86 kg
- Réfrigérant R600a
- Classe d'efficacité énergétique : E (échelle de A à G)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	323-4600	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Congélateur coffre SARO** **Modèle BD 401 S**

GTIN	4017337071135
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8418102099

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Après le transport ou si l'appareil a été fortement incliné, laissez-le reposer en position verticale pendant au moins 24 heures avant de le mettre en marche afin d'éviter tout dommage au circuit de refroidissement.
- Les fentes et ouvertures d'aération ne doivent pas être obstruées ni recouvertes afin de garantir une circulation d'air suffisante et d'éviter toute surchauffe.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité de celui-ci sans surveillance.
- Ne stockez aucune substance inflammable, explosive ou chimique à l'intérieur de l'appareil.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le nettoyez pas au jet d'eau afin d'éviter tout risque de court-circuit et d'électrocution.
- Utilisez exclusivement des pièces de rechange et des accessoires d'origine homologués pour l'appareil.
- Le fluide frigorigène est inflammable ; en cas de fuite, aérez bien la pièce et évitez toute flamme nue.
- Après une coupure de courant ou un débranchement momentané de la fiche secteur, attendez au moins 5 minutes avant de remettre l'appareil sous tension afin d'éviter d'endommager le compresseur.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil et débranchez la fiche secteur.
- Les réparations et les travaux d'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez votre revendeur spécialisé.
- Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil afin d'éviter toute déformation ou tout dommage.
- Veillez à ce que la fiche secteur soit facilement accessible afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil du réseau électrique en cas d'urgence.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.