FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	325-1023	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Machine à glaçons SARO modèle EB 15 S PRO

GTIN	4017337069491
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8418690099

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) acier inoxydable ; (couvercle) plastique, noir
- Avec poignées latérales pour un transport en toute sécurité
- Version PRO équipée d'une technologie à courant continu pour économiser l'énergie
- Interrupteur marche/arrêt à l'arrière de l'appareil
- 3 tailles de cônes de glace sélectionnables via l'écran :
 env. Ø 23 x H 29 mm, env. Ø 25 x H 32 mm et env. Ø 27 x H 33 mm
- Pour env. 15 kg / 24 h
- Réservoir de stockage : 1,4 kg
- Réservoir d'eau : environ 2 litres
- Refroidissement par air
- Convient à des températures ambiantes comprises entre 10 et 40 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,110 kW
- Dimensions extérieures : L 356 x P 398 x H 430 mm
- Poids (net/brut) : 15,2 / 17,8 kg
- Réfrigérant : R600a

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	325-1023	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Machine à glaçons SARO modèle EB 15 S PRO**

GTIN	4017337069491
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8418690099

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Avant le branchement, assurez-vous que la tension secteur (230 V / 50 Hz) correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Veillez à ce que les fentes et ouvertures d'aération soient dégagées de tout obstacle et nettoyées régulièrement afin de garantir une circulation d'air optimale.
- Après un transport ou une forte inclinaison de l'appareil, laissez-le reposer en position verticale pendant au moins 24 heures avant de le mettre en marche afin d'éviter tout dommage au circuit de refroidissement.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de sources de chaleur, exposé au rayonnement solaire direct ou dans des pièces humides.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Ne stockez pas de substances inflammables, explosives ou chimiques dans l'appareil et ne les utilisez pas à proximité.
- Ne jamais nettoyer l'appareil au jet d'eau ni le plonger dans des liquides afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteindre l'appareil, le débrancher du secteur et le laisser refroidir complètement.
- Les câbles ou fiches endommagés ne doivent pas être utilisés ; leur remplacement doit être effectué uniquement par du personnel qualifié.
- N'utilisez pas d'adaptateurs, de rallonges ou de multiprises, car cela peut entraîner une surchauffe et un risque d'incendie.
- Après une coupure de courant ou une déconnexion du réseau électrique, attendez au moins 5 minutes avant de remettre l'appareil sous tension afin d'éviter d'endommager le compresseur.
- L'appareil est exclusivement destiné à la fabrication de glaçons. Toute autre utilisation peut causer des dommages et annuler la garantie.
- Le fluide frigorigène est inflammable ; en cas de dommages au circuit de refroidissement, aérez bien la pièce et évitez les flammes nues.
- Les réparations et les travaux d'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Le tuyau d'évacuation d'eau doit présenter une pente suffisante pour permettre à l'eau de s'écouler sans problème.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez du personnel qualifié.
- Le bac de stockage des glaçons n'est pas adapté à un stockage de longue durée ; les glaçons doivent être retirés après chaque cycle afin d'éviter qu'ils ne collent entre eux.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.