FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	325-1070	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Machine à glaçons SARO avec lampe UV, modèle EB UV20 PRO

GTIN	4017337068296
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8418690099

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) acier inoxydable, (clapet) plastique, noir
- Avec lampe UV : 1 en haut du système de circulation et 1 dans le réservoir de stockage pour une prévention hygiénique contre les germes, activables séparément
- Bonne isolation thermique
- Dimensions du cône creux à glace : env. Ø 28 x H 40 mm
- Pour environ 20 kg / 24 h
- Système de circulation
- Réservoir : 3,5 kg
- Avec tuyau pour raccordement fixe à l'eau (3/4 pouce) et tuyau de vidange (1/2 pouce)
- Refroidissement par air
- Convient à des températures ambiantes comprises entre 10 et 40 °C
- Utilisable avec une pression d'eau comprise entre 1 et 3 bars
- À partir d'une dureté de l'eau de 7 °C, il est recommandé d'installer un adoucisseur en amont

- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,180 kW
- Dimensions extérieures : L 380 x P 477 x H 590 mm
- Poids (net/brut) : 25 / 28,5 kg
- Réfrigérant : R600a

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	325-1070	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Machine à glaçons SARO avec lampe UV, modèle EB UV20 PRO**

GTIN	4017337068296
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8418690099

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Les fentes et ouvertures d'aération doivent rester dégagées afin de garantir une circulation d'air et une puissance de refroidissement suffisantes.
- Après le transport ou une forte inclinaison de l'appareil, laissez-le en position verticale pendant au moins 24 heures avant de le mettre en marche, afin d'éviter tout dommage au circuit frigorifique.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de sources de chaleur, exposé au rayonnement solaire direct ou dans des pièces humides.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Ne jamais nettoyer l'appareil au jet d'eau ni le plonger dans des liquides afin d'éviter tout risque d'électrocution et de court-circuit.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d’inutilisation prolongée, éteignez l’appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- N’utilisez pas de câbles ou de fiches endommagés. Le remplacement doit être effectué uniquement par du personnel qualifié.
- N’utilisez pas d’adaptateurs, de rallonges ou de multiprises, car cela peut entraîner une surchauffe et un risque d’incendie.
- Après une coupure de courant ou une déconnexion du réseau électrique, attendez au moins 5 minutes avant de remettre l'appareil sous tension afin d'éviter d'endommager le compresseur.
- L'appareil est exclusivement destiné à la fabrication de glaçons. Toute autre utilisation peut causer des dommages et annuler la garantie.
- Le fluide frigorigène est inflammable ; en cas de dommages au circuit de refroidissement, aérez bien la pièce et évitez les flammes nues.
- Les réparations et les travaux d'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Les raccords d'arrivée et d'évacuation d'eau doivent être correctement raccordés et étanches afin d'éviter toute fuite.
- L'évacuation d'eau doit présenter une pente suffisante pour permettre à l'eau de s'écouler sans problème.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez du personnel qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l’UE.

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l’original.