FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	456-10151	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Minibar SARO avec porte vitrée modèle MB 40 UG

GTIN	4017337071746
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8418108099



ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) acier, thermolaqué, noir ; (intérieur) plastique, blanc ; (grille) plastique, bleu clair
- Porte à triple vitrage, double revêtement, verrouillable
- Sens d'ouverture de la porte réversible
- 2 grilles réglables en hauteur, 1 grille L 323 x P 145 mm, 1 grille 325 x 205
- Éclairage intérieur LED
- Régulation analogique de la température
- Refroidissement par absorption ; extrêmement silencieux (classe A)
- Dégivrage automatique
- Plage de température : +5 / +14 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,050 kW
- Capacité (brute/nette) : 33 / 36 litres
- Dimensions intérieures : L 312 x P 250 x H 455 mm
- Dimensions extérieures : L 402 x P 453 x H 560 mm
- Poids (net/brut) : 20 / 23,5 kg
- Réfrigérant : ammoniac (R717)
- Classe d'efficacité énergétique : G (échelle de A à G)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	**Minibar SARO avec porte vitrée modèle MB 40 UG**

GTIN	4017337071746
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8418108099

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Le réfrigérateur à absorption doit être installé sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- L'appareil est conçu pour une utilisation à sec et ne doit pas entrer en contact avec de l'eau. Ne versez pas d'eau dans le fond de l'appareil.
- L'utilisation est autorisée exclusivement dans des pièces bien ventilées. Respectez une distance minimale de 12 cm par rapport à la paroi arrière et de 5 cm par rapport aux autres côtés afin de garantir une circulation d'air suffisante.
- Le réfrigérateur contient de l'ammoniac (R717) comme fluide frigorigène, substance toxique et dangereuse en cas d'inhalation, de contact avec la peau et pour l'environnement. Évitez tout contact direct. En cas de fuite, aérez immédiatement la pièce, quittez les lieux et prévenez du personnel qualifié.
- Le cyclopentane, utilisé comme agent gonflant, est inflammable. Évitez tout contact avec des flammes nues ou des sources d'inflammation.
- En cas de dommages visibles sur l'appareil ou sur le circuit frigorifique, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez un technicien qualifié.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni jouer à proximité.
- Protégez l'appareil de l'humidité, des rayons directs du soleil et des températures ambiantes extrêmes.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec une prise de courant mise à la terre. N'utilisez pas de rallonges ni d'adaptateurs.
- Les réparations et les travaux d'entretien doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
- Avant tout nettoyage ou en cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'appareil et assurez-vous qu'il a refroidi.
- Nettoyez régulièrement l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent doux. N'utilisez pas de produits abrasifs, d'éponges métalliques ou de produits nettoyants contenant du chlore.
- En cas de coupure de courant, maintenez la porte fermée autant que possible afin de préserver la température à l'intérieur.
- La charge maximale par étagère est de 8 kg, et les compartiments de la porte ne doivent pas dépasser 5 kg chacun.
- Éliminez les matériaux d'emballage en toute sécurité et conservez-les hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- À la fin de sa durée de vie, éliminez l'appareil de manière appropriée dans un point de collecte des appareils électriques afin de préserver l'environnement.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.