saro
Gastro-Products

FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	457-2000	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Enrouleur SARO + tuyau (10 m) + pistolet, modèle HENNINK

GTIN	4017337067503
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	84818011

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Enrouleur de tuyau avec tuyau et pistolet inclus
- Matériaux : (enrouleur) acier inoxydable AISI 304 ; (arbre, articulation pivotante) AISI 303 ; (ressort principal) acier au carbone ; (tuyau) caoutchouc, bleu ; (pistolet) plastique, bleu
- Convient pour un montage mural, au plafond ou au sol
- Enrouleur automatique du tuyau en cas d'excédent
- Utilisation avec de l'eau chaude ou froide
- ATTENTION : en cas d'utilisation d'eau chaude (supérieure à 60 °C), l'utilisateur doit prendre les mesures de sécurité appropriées (utilisation d'EPI tels que gants, lunettes...)
- Tuyau : longueur 10 m, adapté à une pression de 20 bars à 25 °C ou à une pression maximale de 10 bars pour une température de l'eau de 70 °C
- Pistolet adapté à une température de l'eau allant jusqu'à 80 °C et à une pression maximale de 12 bars, débit réglable jusqu'à 50 L/min.
- Tuyau : filetage d'entrée : 1/2" M, filetage de sortie : 1/2" M + raccord rapide F pour pistolet
- Filetage du pistolet : G 1/2"
- Diamètre de l'enrouleur : 413 mm ; longueur du tuyau : 10 m
- Dimensions sans tuyau ni pistolet : L 192 x P 480 x H 447 mm
- Poids (net/brut) : 15,2 / 17,2 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	457-2000	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Enrouleur SARO + tuyau (10 m) + pistolet, modèle HENNINK**

GTIN	4017337067503
ORIGINE	Italie
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	84818011

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Éliminer les matériaux d'emballage en toute sécurité afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Avant la première utilisation, nettoyer soigneusement l'enrouleur de tuyau, le tuyau et le pistolet, et vérifier qu'ils ne présentent pas de dommages.
- L'enrouleur de tuyau est adapté à un montage mural, au plafond ou au sol ; s'assurer que la fixation est correcte et stable.
- L'enrouleur de tuyau est adapté à une utilisation avec de l'eau chaude (jusqu'à 70 °C) et de l'eau froide ; en cas de températures supérieures à 60 °C, porter un équipement de protection individuelle (EPI) adapté, tel que des gants et des lunettes de protection.
- Tenir les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'enrouleur de tuyau afin d'éviter tout risque de blessure ou de mauvaise utilisation.
- En cas de dommages visibles, de dysfonctionnements ou de fuites, ne plus utiliser l'enrouleur de tuyau et contacter un professionnel qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.