# FICHE TECHNIQUE

| RÉF. ARTICLE | 457-2015 | LANGUE | FR |
|---|---|---|---|



## ARTICLE / MODÈLE

# Enrouleur de tuyau SARO + tuyau (15 m) + pistolet, modèle MARLON

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337068371 |
| ORIGINE | Italie |
| NUMERO TARIFAIRE DOUANIER | 84818011 |

## ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Enrouleur de tuyau avec tuyau et pistolet inclus
- Matériaux : (enrouleur) acier au carbone thermolaqué, gris/noir ;
(arbre, articulation pivotante, ressort principal) acier au carbone ; (tuyau) caoutchouc, noir ;
(pistolet) plastique, noir ; (raccord latéral) laiton
- Convient pour un montage mural
- Enrouleur automatique du tuyau en cas d'excédent
- Utilisation avec de l'eau chaude ou froide
- ATTENTION : en cas d'utilisation d'eau chaude (supérieure à 60 °C), l'
utilisateur doit prendre les mesures de sécurité appropriées
(utilisation d'EPI tels que gants, lunettes...)
- Tuyau : longueur 15 m, adapté à une température de l'eau maximale de 80 °C et à une
pression maximale de 20 bars
- Pistolet adapté à une température de l'eau maximale de 40 °C et à une pression maximale de 6 bars,
débit réglable ; à 3 bars : 8,5 - 10,5 L/min.
- Tuyau : filetage d'entrée : 1/2" M, filetage de sortie : 1/2" F
- Filetage du pistolet : 1/2" M
- Diamètre de l'enrouleur : 430 mm ; longueur du tuyau : 15 m
- Dimensions sans tuyau ni pistolet : L 220 x P 470 x H 480 mm
- Poids (net/brut) : 17,6 / 19,9 kg



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*

# FICHE TECHNIQUE

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS**

| RÉF. ARTICLE | 457-2015 | LANGUE | FR |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| ARTICLE / MODÈLE | **Enrouleur de tuyau SARO + tuyau (15 m) + pistolet, modèle MARLON** |

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337068371 |
| ORIGINE | Italie |
| NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER | 84818011 |

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Éliminer les matériaux d'emballage en toute sécurité afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Avant la première utilisation, nettoyer soigneusement l'enrouleur de tuyau, le tuyau et le pistolet, et vérifier qu'ils ne présentent pas de dommages.
- L'enrouleur de tuyau est adapté à un montage mural, au plafond ou au sol ; s'assurer que la fixation est correcte et stable.
- L'enrouleur de tuyau est adapté à une utilisation avec de l'eau chaude (jusqu'à 70 °C) et de l'eau froide ; en cas de températures supérieures à 60 °C, porter un équipement de protection individuelle (EPI) adapté, tel que des gants et des lunettes de protection.
- Tenir les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'enrouleur de tuyau afin d'éviter tout risque de blessure ou de mauvaise utilisation.
- En cas de dommages visibles, de dysfonctionnements ou de fuites, ne plus utiliser l'enrouleur de tuyau et contacter un professionnel qualifié.

## INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

| | |
|---|---|
| REVENDEUR | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| RESPONSABLE UE | Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE. |



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*