FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	465-1060	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Table à pizza SARO, 2 portes, rehausse en verre, modèle EPS 900G

GTIN	4017337050826
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8418509090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier et intérieur) acier inoxydable ; (plan de travail) granit ; partie supérieure en verre
- 2 portes
- Livré sans bacs GN
- Capacité de chargement en haut : 5 x 1/6 GN jusqu'à 150 mm de profondeur
- 2 grilles réglables en hauteur et 2 jeux de rails de support
- Contrôle numérique de la température (Copeland)
- Évaporateur isolé par mousse sur 3 côtés
- Refroidissement statique avec ventilateur de circulation d'air
- Dégivrage automatique
- Convient à des températures ambiantes comprises entre environ 16 et 38 °C
- Plage de température : +2 / +8 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,175 kW
- Grilles : 2 x L 333 x P 530 mm
- Capacité (brute/nette) : 240/198 litres
- Dimensions extérieures : L 900 x P 700 x H 861/1086 mm
- Poids (net/brut) : 81 / 92 kg
- Réfrigérant : R600a
- Consommation d'énergie : env. 2,2 kWh/24 h (récipients dans le compartiment supérieur fermé)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	Table à pizza SARO, 2 portes, rehausse en verre, modèle EPS 900G

GTIN	4017337050826
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8418509090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable et horizontale.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux inflammables ou de sources de chaleur.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni s'en servir de manière inappropriée.
- Les fentes d'aération ne doivent pas être obstruées ou recouvertes afin d'éviter toute surchauffe.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, arrêtez immédiatement l'appareil et faites-le contrôler.
- Ne procédez au nettoyage que lorsque l'appareil est éteint et débranché du secteur.
- N'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires d'origine homologués pour cet appareil.
- Ne placez pas d'aliments chauds ni de récipients ouverts contenant des liquides à l'intérieur de l'appareil afin d'éviter tout problème de condensation et de givrage.
- Le fluide frigorigène est inflammable.
- En cas de détérioration du circuit de refroidissement, éteignez immédiatement l'appareil, débranchez-le du secteur et aérez la pièce. Évitez toute flamme nue ou tout dégagement d'étincelles.
- N'utilisez pas d'appareils ou d'outils mécaniques pour accélérer le processus de dégivrage. Cela pourrait endommager le circuit de refroidissement.
- Ne placez pas d'objets lourds sur la vitre supérieure (fragile). En cas de fissures ou de dommages visibles, faites-la remplacer immédiatement par un technicien qualifié.
- Les réparations et les travaux d'entretien ne doivent être effectués que par un technicien qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.