FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	481-1005	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Congélateur à glaces/congélateur horizontal SARO
Modèle CUBE 22-2BC100A

GTIN	4017337065189
ORIGINE	Danemark
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	84184020



ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier + espace intérieur) acier galvanisé, blanc ;
(couvercle coulissant) isolé avec un cadre en aluminium haut de gamme
- Couvercle coulissant en deux parties, avec mécanisme de fermeture automatique sur la dernière partie
- Congélateur coffre conçu pour les glaces emballées
(peut également être utilisé pour d'autres denrées alimentaires)
- Paniers (max. 2) disponibles en option
- Livré prêt à brancher (fiche Schuko de type F)
- Thermomètre numérique
- Réglage manuel de la température (à l'intérieur – déjà préréglé)
- Isolation : 77 mm (polyuréthane)
- Refroidissement statique
- Dégivrage manuel
- Convient à des températures ambiantes comprises entre +16 et 35 °C
- Plage de température : -16/ -23 °C
- Alimentation : 230 V / monophasé / 50 Hz / 0,082 kW
- Capacité (brute/nette) : 205 / 163 litres
- Dimensions intérieures : L 606 x P 536 x H 688 mm
- Dimensions extérieures : L 764 x P 694 x H 867 mm
- 4 roulettes, roulettes blocables disponibles uniquement en option
- Poids (net/brut) : 45 / 48 kg
- Réfrigérant : R290
- Classe d'efficacité énergétique : C (échelle de A à G)
- Options :
 * verrouillable
 * différents types de paniers
 * séparateurs/systèmes de tri
 * présentoirs à verres pour la vente directe

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	**Congélateur à glaces/congélateur horizontal SARO Modèle CUBE 22-2BC100A**

GTIN	4017337065189
ORIGINE	Danemark
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	84184020

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Après le transport ou si l'appareil a été fortement incliné, laissez-le reposer en position verticale pendant au moins 24 heures avant de le mettre en marche afin d'éviter tout dommage au circuit de refroidissement.
- Les fentes et ouvertures d'aération ne doivent pas être obstruées ni recouvertes afin de garantir une circulation d'air suffisante et d'éviter toute surchauffe.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité de celui-ci sans surveillance.
- Ne stockez aucune substance inflammable, explosive ou chimique à l'intérieur de l'appareil.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le nettoyez pas au jet d'eau afin d'éviter tout risque de court-circuit et d'électrocution.
- Utilisez exclusivement des pièces de rechange et des accessoires d'origine homologués pour l'appareil.
- Le fluide frigorigène est inflammable ; en cas de fuite, aérez bien la pièce et évitez toute flamme nue.
- Après une coupure de courant ou un débranchement momentané de la fiche secteur, attendez au moins 5 minutes avant de remettre l'appareil sous tension afin d'éviter d'endommager le compresseur.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil et débranchez la fiche secteur.
- Les réparations et les travaux d'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez votre revendeur spécialisé.
- Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil afin d'éviter toute déformation ou tout dommage.
- Veillez à ce que la fiche secteur soit facilement accessible afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil du réseau électrique en cas d'urgence.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.