FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	484-1070	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Capteur Thermo Connect SARO, modèle 4773

GTIN	4017337058204
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	9025190090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Le capteur transmet les températures et l'humidité mesurées vers un smartphone ou un PC
- 868 MHz, portée du capteur : 150 m
- Capteur disponible en complément du kit Connect
- Température et humidité : -50 à +110 °C ; 20 à 99 %
- Précision de mesure : ±1 °C et ±5 %
- Piles : 2 AAA 1,5 V (non fournies)
- Dimensions : L 165 x P 150 x H 50 mm
- Dimensions de l'emballage : L 145 x P 68 x H 65 mm
- Poids (net/brut) : 0,053 / 0,1 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	**Capteur Thermo Connect SARO, modèle 4773**

GTIN	4017337058204
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	9025190090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Le kit Thermo Connect est spécialement conçu pour la mesure de la température et de l'humidité dans des environnements professionnels.
- Assurez-vous que le capteur est correctement fixé afin d'éviter toute chute et tout dommage.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance, car ils risqueraient d'avaler de petites pièces.
- N'utilisez que les types de piles recommandés pour le capteur. Des piles endommagées ou qui fuient peuvent entraîner des dysfonctionnements.
- Éliminez les matériaux d'emballage de manière sûre et conservez-les hors de portée des enfants.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement toute utilisation et prévenez un technicien qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.