FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	700-2705	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE



Armoire de lavage SARO avec portes coulissantes 1 200 mm, 1 cuve à droite

GTIN	4017337061266
ORIGINE	Bulgarie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	94032080

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Plan de travail avec trois rebords anti-écoulement, en acier inoxydable AISI 304, soudé au corps de l'unité
- Cadre en acier inoxydable + portes en acier inoxydable AISI 430
- Plan de travail renforcé par un revêtement en aggloméré laminé
- Rebord, 100 x 20 mm (décalage : 100 mm)
- Pas de paroi arrière pour faciliter l'accès aux tuyaux
- Portes coulissantes suspendues en haut à un rail, avec butée de fin de course
- Pieds en acier inoxydable, réglables en hauteur, diamètre 60 mm
- Livré avec tuyau de trop-plein, bouchon et coude en U
- Dimensions : L 1 200 x P 700 x H 850 mm
- 1 évier à droite, 1 égouttoir à gauche
- Dimensions de l'évier : L 500 x P 500 x H 300 mm
- Poids (net/brut) : 55,2 / 73,7 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	700-2705	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Armoire de lavage SARO avec portes coulissantes 1 200 mm, 1 cuve à droite**

GTIN	4017337061266
ORIGINE	Bulgarie
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	94032080

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- L'évier doit être installé sur une surface stable, plane et antidérapante afin d'éviter tout basculement ou glissement.
- Lors du nettoyage de l'évier, n'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ni d'éponges métalliques afin de ne pas endommager les surfaces en acier inoxydable.
- L'évacuation d'eau doit être vérifiée et nettoyée régulièrement afin d'éviter tout engorgement et de garantir un fonctionnement optimal.
- L'évier ne doit pas être surchargé d'objets lourds ou pointus susceptibles d'endommager la surface.
- Éliminer les matériaux d'emballage en toute sécurité afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Les portes coulissantes s'ouvrent et se ferment facilement, mais doivent être nettoyées et vérifiées régulièrement afin de garantir un fonctionnement sans à-coups.
- Des inspections régulières des soudures et des assemblages sont nécessaires pour garantir la stabilité et la sécurité.
- En cas de dommages visibles, ne plus utiliser l'évier et contacter un professionnel qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	0

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.