FOURNEAU ÉLECTRIQUE SUR FOUR ÉLECTRIQUE - GAMME 900

www.collin-lucy.com

RÉFÉRENCE : **F4E9FE80**

UNIVERS **CUISSONS**



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

FOURNEAU ÉLECTRIQUE SUR FOUR ÉLECTRIQUE - GAMME 900
• Dessus renforcé de 2 mm monobloc. Découpage au laser
• Coins arrondis pour faciliter le nettoyage
• Plaques électriques en fonte hermétiquement scellées sur le dessus monobloc facilitant l'entretien et le nettoyage pour une meilleure hygiène
• Plaques électriques équipées de thermostat de sécurité pour éviter toute surchauffe
• Chaque résistance électrique est contrôlée par un commutateur 6 positions permettant une régulation de la température de 90°C à 450°C offrant une large plage d'utilisation
• FOUR STATIQUE AVEC RÉGULATION THERMOSTATIQUE DE 50°C À 300°C
• Régulation indépendante de la résistance supérieure et inférieure du four
• Commutateur trois positions pour le fonctionnement du four
• Four conçu en acier inoxydable équipé de glissières chromées démontables permettant trois niveaux d'espacement
• Sur ce modèls le design de la porte du four et de la chambre du four minimise la perte d'énergie et évite un transfert de chaleur important vers la partie haute et le panneau de commande du fourneau.
• L'ajout d'une plaque de protection n'est plus nécessaire
• Porte de four de 40 mm d'épaisseur équipée d'une poignée robuste et sûre, isolée
• Dimensions du four : four GN 2/1

Température : 50 - 300°C
Puissance four : 6 kW
Puissance des plaques : 4 x 4 kW
Tension et voltage : Tri 400 V
Puissance : 22000 W
Poids : -- kg
Dimensions (L x P x H) : 800 x 900 x 850 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	800 x 900 x 850
ALIMENTATION	400/3/T
ÉNERGIE	ELECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	22