MARMITE GAZ - CHAUFFE INDIRECTE - GAMME 700 - 60 L

RÉFÉRENCE : **MA7G60I**

www.collin-lucy.com

UNIVERS **CUISSONS**



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

MARMITE GAZ - CHAUFFE INDIRECTE - GAMME 700 - 60 L
• Les marmites de la série 700 avec leurs cuves embouties circulaires offrent aux cuisiniers un large choix de préparation
• Cuve emboutie d'une seule pièce permettant un nettoyage plus aisé et une longévité accrue
• Le couvercle doublé garantit une meilleure isolation qui permet une cuisson plus rapide et fait baisser la consommation d'énergie en conservant un excellent rendement
• Le système de contrepoids facilite l'ouverture et la fermeture du couvercle
• Le système de chauffe indirecte génère de la vapeur à 110°C circulant uniformément dans la double paroi de la cuve. Cette vapeur va permettre d'obtenir une température de cuisson homogène sur l'ensemble de la cuve, de la base aux côtés de cette dernière
• Les modèles gaz sont pourvus de brûleurs micro-perforés en acier inoxydable modifiés pour améliorer leur robustesse et leur longévité. Ils sont équipés de thermocouple.
• Robinet de vidange avec poignée athermique
• Manomètre permettant un contrôle instantané de la pression dans la double paroi de la cuve avec soupape de contrôle pour l'évacuation de la vapeur
• Les témoins lumineux en façade permettent à l'utilisateur de contrôler à tout moment le fonctionnement de l'appareil
• Allumage Piezo
• Chaque marmite est équipée d'un robinet eau chaude/ eau froide avec manette de commande en façade pour le remplissage de la cuve via un mitigeur chromé implanté sur le dessus de l'appareil
• Le remplissage et la mise à niveau en eau de la double paroi se font par simple pression sur un bouton de commande situé en façade
• Un thermostat de sécurité permet de protéger l'appareil et d'éviter les surchauffes liées à un niveau d'eau insuffisant dans la double paroi
• Injecteur butane/propane + injecteur gaz de ville inclus

Type de chauffe : Indirecte
Volume : 60 L
Tension et voltage : 230 V Mono
Alimentation : Gaz
Puissance : 11000 W
Poids : -- kg
Dimensions (L x P x H) : 800 x 700 x 850 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	800 x 700 x 850
ALIMENTATION	230/1/T
ÉNERGIE	ELECTRIQUE + GAZ
PUISSANCE GAZ (KW)	11