ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE EMBOUTIE GN 2/1 - POSITIVE - 1 PORTE

RÉFÉRENCE : **OZ700P**

www.collin-lucy.com

UNIVERS **FROID**



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE EMBOUTIE GN 2/1
• 1 PORTE PLEINE • POSITIVE • ÉVAPORATEUR TRAITÉ
• INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR INOX
• PORTE RÉVERSIBLE
• Capacité GN 2/1 et GLISSIÈRES EMBOUTIES
• Condenseur nouvelle génération
• Évaporateur encastré et compact
• Angles intérieurs arrondis
• Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur
• Système de réfrigération haute performance monobloc
• Ventilateurs haute performance
• Panneau de commande digital, contrôle HACCP
• Régulation électronique avec affichage digital de la température
• Alarme haute et basse température
• Alarme de porte ouverte et alarme de température condenseur
• Contrôle de l'humidité simplifié
• Coupure automatique de la ventilation à l'ouverture des portes
• Éclairage intérieur à LED
• Joints magnétiques démontables
• Indice de protection IPX5
• 230 V Mono
• Construction monocoque
• 3 clayettes par porte
• 22 niveaux espacés de 57 mm
• Ambiance de fonctionnement à 40°C et 40% d'humidité
• Isolation haute densité d'une épaisseur de 80 mm
• Gaz réfrigérant R290
• Température -2°C/+8°C

Nb portes : 1
Volume : 610 L
Puissance : 190 W
Poids : 145 kg
Dimensions (L x P x H) : 690 x 840 x 2100 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	690 x 840 x 2100
POIDS (KG)	145
ALIMENTATION	230/1/T
ÉNERGIE	ELECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	0.19

AFI COLLIN-LUCY S.A. | 49 RUE DE LA GARE B-5555 BIÈVRE - BELGIQUE • TEL. 0032 61 51 11 10 • COMMERCIAL@COLLIN-LUCY.COM