PLAQUE VITROCÉRAMIQUE - GAMME 700 - 2 ZONES

RÉFÉRENCE : **PVINF7AP40**

www.collin-lucy.com

UNIVERS **CUISSONS**



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

PLAQUE VITROCÉRAMIQUE - GAMME 700 - 2 ZONES
• Surface de cuisson vitrocéramique d'une épaisseur de 6 mm avec deux foyers à infrarouges indépendants
• Foyer circulaire de 210 et 300 mm de diamètre permettant une transmission homogène de la chaleur sur toute la surface de cuisson du récipient
• La surface de cuisson vitrocéramique est hermétiquement jointe avec le dessus de l'appareil empêchant ainsi toute in iltration à l'intérieur de l'appareil
• Chaque foyer est doté d'un témoin lumineux de chaleur résiduelle gage de sécurité
• La surface vitrocéramique de l'appareil permet un nettoyage plus rapide et plus facile pour une hygiène optimale
• Avec le système infrarouge, la chaleur est transmise instantanément au récipient réduisant ainsi les pertes et le dégagement de chaleur dans la cuisine
• Tension et voltage : Tri 400 V
Puissance : 4200 W
Poids : -- kg
Dimensions (L x P x H) : 400 x 700 x 280 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	400 x 700 x 280
ALIMENTATION	400/3/T
ÉNERGIE	ELECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	4.2