# PLAQUE VITROCÉRAMIQUE - GAMME 900 - 2 ZONES

RÉFÉRENCE : **PVINF9AP40**

www.collin-lucy.com

UNIVERS **CUISSONS**




## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

PLAQUE VITROCÉRAMIQUE - GAMME 900 - 2 ZONES
• Dessus renforcé de 2 mm monobloc
• Surface de cuisson vitrocéramique d'une épaisseur de 6 mm avec deux foyers à infrarouges indépendants
• Foyer circulaire de 210 et 300 mm de diamètre permettant une transmission homogène de la chaleur sur toute la surface de cuisson du récipient
• La surface de cuisson vitrocéramique est hermétiquement jointe avec le dessus de l'appareil empêchant ainsi toute in iltration à l'intérieur de l'appareil
• Chaque foyer est doté d'un témoin lumineux de chaleur résiduelle gage de sécurité
• La surface vitrocéramique de l'appareil permet un nettoyage plus rapide et plus facile pour une hygiène optimale
• Avec le système infrarouge, la chaleur est transmise instantanément au récipient réduisant ainsi les pertes et le dégagement de chaleur dans la cuisine

Tension et voltage : Tri 400 V
Puissance : 6000 W
Poids : -- kg
Dimensions (L x P x H) : 400 x 900 x 280 mm

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| DÉSIGNATIONS | DONNÉES |
|---|---|
| **DIMENSIONS (L x P x H) MM** | 400 x 900 x 280 |
| **ALIMENTATION** | 400/3/T |
| **ÉNERGIE** | ELECTRIQUE |
| **PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)** | 6 |