CELLULE DE REFROIDISSEMENT MIXTES 5 NIVEAUX - GN 1/1 ET 600 X 400

RÉFÉRENCE : **RF50FASTER**

www.collin-lucy.com

UNIVERS **FROID**



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CELLULE DE REFROIDISSEMENT MIXTES • 5 NIVEAUX
REFROIDISSEMENT ET CONGÉLATION RAPIDES !
- SONDE À COEUR DE SÉRIE
- PORTE RÉVERSIBLE
- CLASSE CLIMATIQUE 5
- Gaz réfrigérant R290
- Chambre de refroidissement en acier AISI 304
- Dégivrage manuel
- Isolation épaisseur 70 mm sans CFC
- Espacement entre les clayettes 70 mm
- 230 V Mono
- Alarme sonore
- Messages d'erreur directement dans l'affichage
- Refroidissement ventilé
- Arrêt de ventilation à l'ouverture de porte
- Travail avec et sans sonde
- Pieds ajustables

R290

Capacité : GN 1/1 et 600 x 400 : 5 niveaux
Refroidissement : +90°C/+3°C = 90 min./15kg
Congélation : +90°C/-18°C = 240 min./10kg
Puissance : 749 W
Poids: 105 kg
Dimensions (L x P x H) : 760 x 725 x 830 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	760 x 725 x 830
POIDS (KG)	105
ALIMENTATION	230/1/T
ÉNERGIE	ELECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	0.749