SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉ POSITIF - 3 PORTES - PROF 700 MM

RÉFÉRENCE : **SBRP3P-1700**

www.collin-lucy.com

UNIVERS **FROID**



R290

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉ - 3 PORTES - POSITIF
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ
- Gaz réfrigérant R290
- Température -2°C/+8°C
- Construction en acier inoxydable
- Isolation par injection de polyuréthane sans CFC à une densité de 40-42 kg/m3
- Isolation de 50 millimètres d'épaisseur
- Bac de récupération d'eau de dégivrage
- Froid statique
- Panneau de commande digital, contrôle HACCP
- Pieds réglables en hauteur
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Fluide frigorigène écologique sans CFC
- 230 V Mono
- 1 clayette par porte
- 5 niveaux espacés de 60 mm
- Portes GN 1/1

Nb Portes : 3
Volume : 265 L
Puissance : 250 W
Poids: 126 kg
Dimensions (L x P x H) : 2000 x 700 x 600 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	2000 x 700 x 600
POIDS (KG)	126
ALIMENTATION	230/1/T
ÉNERGIE	ELECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	0.25