SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉ POSITIF - 6 TIROIRS - PROF 600 MM

RÉFÉRENCE : **SBRP6T-1600**

www.collin-lucy.com

UNIVERS **FROID**



R290

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉ - 6 TIROIRS - POSITIF
• ÉVAPORATEUR TRAITÉ
• Gaz réfrigérant R290
• Température -2°C/+8°C
• Construction en acier inoxydable
• Isolation par injection de polyuréthane sans CFC à une densité de 40-42 kg/m3
• Isolation de 50 millimètres d'épaisseur
• Bac de récupération d'eau de dégivrage
• Froid statique
• Panneau de commande digital, contrôle HACCP
• Pieds réglables en hauteur
• Régulation électronique avec affichage digital de la température
• Fluide frigorigène écologique sans CFC
• 230 V Mono
• Tiroirs 325 x 430 mm

Nb Tiroirs : 6
Volume : 215 L
Puissance : 250 W
Poids: 138 kg
Dimensions (L x P x H) : 2000 x 600 x 600 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	2000 x 600 x 600
POIDS (KG)	138
ALIMENTATION	230/1/T
ÉNERGIE	ELECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	0.25