VITRINE RÉFRIGÉRÉE À POISSONS - FROID STATIQUE - VITRAGE FIXE

RÉFÉRENCE : **VP-201-K**

www.collin-lucy.com

UNIVERS **VITRINES & COMPTOIRS**



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

VITRINE RÉFRIGÉRÉE À POISSONS - FROID STATIQUE - VITRAGE FIXE
- Gaz réfrigérant R290
- Température : 0°C/+4°C
- Sur roulettes
- Construction en acier inoxydable
- Isolation écologique en polyuréthane
- Thermostat électronique
- Thermomètre pour le contrôle de la température
- Prévue pour lit de glace
- Tuyau de vidange
- Dégivrage automatique
- Système d'égouttage avec évaporateur d'eau
- Système de refroidissement statique
- Ambiance de fonctionnement à 25°C et 60 % d'humidité
- Vitrage ixe

R449a

Plan d'exposition (L x P) : 1875 x 800 mm
Puissance : 590 W
Poids : -- kg
Dimensions (L x P x H) : 2000 x 1100 x 1200 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	2000 x 1100 x 1200
ALIMENTATION	230/1/T
ÉNERGIE	ELECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	0.59